

CABLE DE SALIDA · 155 °C · 600 V

# CABLE DE SALIDA UL 3400

Cable de conexión y salida de bobinado, 600 V y 155 °C, certificado UL 3400, del calibre 20 AWG al 4/0 AWG.

## ■ APLICACIONES RECOMENDADAS

Cables de salida y de conexión interna en motores eléctricos, generadores, transformadores secos y tableros. Se emplea para la unión del devanado con la placa bornera y para el conexionado de arranque.

## ■ PROPIEDADES SIGNIFICATIVAS

- Conductor de cobre flexible con aislamiento certificado UL 3400
- Temperatura de operación 155 °C, tensión de servicio 600 V
- Alta flexibilidad para el ruteo dentro de la caja de conexión
- Buena resistencia a barnices de impregnación, aceites y solventes

| CARACTERÍSTICA           | ESPECIFICACIÓN            |
|--------------------------|---------------------------|
| Familia                  | Cables · Cables de salida |
| Certificación            | UL 3400                   |
| Tensión nominal          | 600 V                     |
| Temperatura de operación | 155 °C                    |
| Conductor                | Cobre flexible            |
| Calibres disponibles     | 20 AWG a 4/0 AWG          |

## ■ PROGRAMA DE ENTREGA · DIÁMETRO EXTERIOR

| DESCRIPCIÓN            | Ø EXT. (MM) | DESCRIPCIÓN             | Ø EXT. (MM) |
|------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| CABLE DE SALIDA AWG 20 | 2.435       | CABLE DE SALIDA AWG 4   | 9.723       |
| CABLE DE SALIDA AWG 18 | 2.664       | CABLE DE SALIDA AWG 2   | 11.401      |
| CABLE DE SALIDA AWG 16 | 2.986       | CABLE DE SALIDA AWG 1   | 13.42       |
| CABLE DE SALIDA AWG 14 | 3.361       | CABLE DE SALIDA AWG 1/0 | 14.43       |
| CABLE DE SALIDA AWG 12 | 4.236       | CABLE DE SALIDA AWG 2/0 | 15.793      |
| CABLE DE SALIDA AWG 10 | 4.787       | CABLE DE SALIDA AWG 3/0 | 17.202      |
| CABLE DE SALIDA AWG 8  | 6.466       | CABLE DE SALIDA AWG 4/0 | 18.817      |
| CABLE DE SALIDA AWG 6  | 8.211       |                         |             |