

CINTAS TÉCNICAS PARA BOBINADO

CINTAS AISLANTES

Línea completa de cintas de vidrio, algodón, filamento, crepé y poliéster para aislamiento, amarre y enmascarado en la reparación de máquinas eléctricas.

■ APLICACIONES RECOMENDADAS

Aislamiento y refuerzo de conexiones y cabezas de bobina, amarre de devanados durante el armado, enmascarado de ejes y superficies mecanizadas antes del barnizado, y aislamiento de alta temperatura en conductores.

■ PROPIEDADES SIGNIFICATIVAS

- Cinta de vidrio virgen y Vitroglass para refuerzo mecánico y clase H
- Cinta LOG 831 y 370-S de poliéster para aislamiento entre capas
- Cinta de algodón y filamento para amarre y sujeción durante el bobinado
- Cinta crepé para enmascarado y cinta Kapton® para alta temperatura

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Familia	Cintas aislantes y de amarre
Clases térmicas	B · 130 °C / F · 155 °C / H · 180 °C
Presentación	Rollos por metro o por kilogramo según tipo
Anchos	12 a 40 mm
Usos técnicos	Aislamiento, amarre, refuerzo y enmascarado en bobinados

■ PROGRAMA DE ENTREGA

DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ROLLO	CLASE
CINTA VIDRIO VIRGEN	0.13 MM × 20 MM	50 M	H
CINTA LOG 831	0.16 MM × 19 MM	33 M	F
CINTA 370-S	0.05 MM × 12 MM	66 M	B
CINTA ALGODÓN 3/4" × 36YD	0.15 MM × 19 MM	33 M	B
CINTA FILAMENTO 18 MM	0.14 MM × 18 MM	55 M	F
VITROGLASS	0.35 MM × 20 MM	100 M	F
CINTA CREPÉ 30 MM	0.25 MM × 30 MM	0.24 KG	B
CINTA CREPÉ 40 MM	0.25 MM × 40 MM	0.26 KG	B
KAPTON CON ADHESIVO 3/4"	0.05 MM × 19 MM	33 M	H