

CIERRE DE RANURA · CLASE A-H

CUÑAS AMA Y TIL

Cuñas precortadas de cierre de ranura en laminado aramida clase H (AMA) y en film de poliéster clase B (TIL), en piezas de 700 mm.

■ APLICACIONES RECOMENDADAS

Cierre y bloqueo de la ranura del estator sobre el devanado, conteniendo el conductor y el aislante de ranura durante la inserción, el conformado de cabezas y el servicio del motor.

■ PROPIEDADES SIGNIFICATIVAS

- Cuñas AMA en laminado aramida clase H · 180 °C, espesor 0.35 mm
- Cuñas TIL en film de poliéster clase B · 130 °C, espesor 0.25 mm
- Piezas rectas de 700 mm listas para cortar a la longitud de ranura
- Anchos de 10 a 24 mm cubriendo la mayoría de geometrías de ranura

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Familia	Aislantes · Cierre de ranura
Composición	AMA: aramida–poliéster–aramida · TIL: film de poliéster
Clase térmica	AMA H · 180 °C · TIL B · 130 °C
Presentación	Piezas rectas de 700 mm
Espesores	AMA 0.35 mm · TIL 0.25 mm
Anchos	AMA 10 a 24 mm · TIL 12 a 21 mm

■ CUÑAS AMA · 180 °C

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
AMA 10 (0.35 × 10 × 700 MM)	AMA 18 (0.35 × 18 × 700 MM)
AMA 12 (0.35 × 12 × 700 MM)	AMA 21 (0.35 × 21 × 700 MM)
AMA 15 (0.35 × 15 × 700 MM)	AMA 24 (0.35 × 24 × 700 MM)

■ CUÑAS TIL · FILM POLIÉSTER 130 °C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1713	TIL 12 (0.25 × 12 × 700 MM) FILM POLIÉSTER
1715	TIL 15 (0.25 × 15 × 700 MM) FILM POLIÉSTER
1716	TIL 18 (0.25 × 18 × 700 MM) FILM POLIÉSTER
1717	TIL 21 (0.25 × 21 × 700 MM) FILM POLIÉSTER