

AISLANTE RÍGIDO · CLASE TÉRMICA F

LAMINADO V/EPOXY

Plancha rígida de tejido de fibra de vidrio impregnado con resina epóxica, para piezas estructurales aislantes mecanizadas.



■ APLICACIONES RECOMENDADAS

Fabricación de soportes de bobina, bridas, separadores, barras de amarre, placas de conexión y piezas mecanizadas que deben soportar esfuerzo mecánico y tensión eléctrica en motores, generadores y transformadores secos.

■ PROPIEDADES SIGNIFICATIVAS

- Muy alta resistencia mecánica a la flexión y al impacto
- Rigidez dieléctrica elevada y baja absorción de humedad
- Estabilidad dimensional y mecanizado limpio: taladrado, fresado y roscado
- Clase térmica F · 155 °C en servicio continuo

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Familia	Aislantes · Aislantes rígidos
Composición	Tejido de fibra de vidrio impregnado con resina epóxica
Clase térmica	F · 155 °C
Formato comercial	Planchas de 980 × 960 mm
Espesores	0.8 · 1.5 · 3.0 · 4.0 · 6.0 · 8.0 mm
Usos técnicos	Soportes, bridas, separadores y piezas estructurales aislantes mecanizadas

■ PROGRAMA DE ENTREGA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	CARACTERÍSTICA	CLASE
1360	V/EPOXY 0,8 MM	980 × 960 MM	Aislante rígido	F
1361	V/EPOXY 1,50 MM	980 × 960 MM	Aislante rígido	F
1486	V/EPOXY 3,00 MM	980 × 960 MM	Aislante rígido	F
1362	V/EPOXY 4,00 MM	980 × 960 MM	Aislante rígido	F
1363	V/EPOXY 6,00 MM	980 × 960 MM	Aislante rígido	F
1364	V/EPOXY 8,00 MM	980 × 960 MM	Aislante rígido	F