

LAMINADO FLEXIBLE EN TIRA · SURPLUX

VOLTAFLEX SURPLUX

Laminados flexibles Voltaflex en tiras calibradas, listas para inserción automática de ranura, disponibles en saldos por rollo y por paquete.

■ APLICACIONES RECOMENDADAS

Aislamiento de ranura en producción seriada de motores: tiras precortadas al ancho de ranura para alimentación directa de máquinas insertadoras y formadoras de aislante.

■ PROPIEDADES SIGNIFICATIVAS

- Laminados flexibles Voltaflex 6642 y 6644 en combinaciones 2-7.5, 2-7.5-2, 2-10-2 y 2-12-2
- Anchos calibrados de 39.5 a 910 mm para inserción automática
- Espesores de 0.25 a 0.42 mm
- Material de saldo (surplux) con disponibilidad limitada por rollo y paquete

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Familia	Aislantes flexibles · Saldos Surplux
Composición	Laminado flexible poliéster / film / poliéster tipo Voltaflex
Clase térmica	F · 155 °C
Presentación	Rollos calibrados; venta por kilogramo
Espesores	0.25 · 0.31 · 0.37 · 0.42 mm
Usos técnicos	Aislamiento de ranura para inserción automática

■ DISPONIBILIDAD

DESCRIPCIÓN	COMB.	ESPESOR	ANCHO	KG/PAQ.	KG/ROLLO
VOLTAFLEX 6644Y 00250 09400 7E	2-7.5	0.25 MM	910 MM	71.38	71.380
VOLTAFLEX F 6642 00310 00523 7E	2-7.5-2	0.31 MM	52.32 MM	12.90	2.580
VOLTAFLEX F 6642 00310 00730 7E	2-7.5-2	0.31 MM	73.02 MM	20.96	2.620
VOLTAFLEX F 6642 00310 00762 7E	2-7.5-2	0.31 MM	76.2 MM	3.61	3.610
VOLTAFLEX F 6642 00310 00857 7E	2-7.5-2	0.31 MM	81.73 MM	12.32	1.540
VOLTAFLEX F 6642 00370 00603 7B	2-10-2	0.37 MM	60.32 MM	3.20	3.200
VOLTAFLEX F 6642 00370 00762 7B	2-10-2	0.37 MM	76.2 MM	6.49	6.490
VOLTAFLEX F 6642 00370 00900 7E	2-10-2	0.37 MM	90 MM	7.95	7.950
VOLTAFLEX F 6642 00370 01159 7E	2-10-2	0.37 MM	115.9 MM	9.21	3.070
VOLTAFLEX F 6642 00370 02150 7E	2-10-2	0.37 MM	215 MM	14.21	14.210
VOLTAFLEX F 6642 00420 00395 7E	2-12-2	0.42 MM	39.5 MM	118.44	9.111

DIRECCIÓN

Av. 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante
Quito, Ecuador

TELÉFONO

(593-2) 328 1600

EMAIL

ventas@bobinados.ec