

AISLANTE FLEXIBLE ADHESIVO · CLASE A-B

PAPEL DIAMANTADO DDP

Papel aislante recubierto en ambas caras con resina epóxica termoactivable en patrón romboidal, para el aglomerado de bobinas de transformadores en aceite.



■ APLICACIONES RECOMENDADAS

Aislamiento entre capas de bobinas de transformadores sumergidos en aceite y reactores. Al calentarse durante el secado, los rombos de resina se funden y aglomeran las capas del devanado formando un bloque mecánicamente estable.

■ PROPIEDADES SIGNIFICATIVAS

- Recubrimiento epóxico romboidal en ambas caras, activable por temperatura
- Los rombos dejan libre el paso del aceite y de los gases durante el secado
- Excelente compatibilidad con aceite mineral aislante
- Alta resistencia mecánica del bloque de bobina una vez polimerizado

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Familia	Aislantes · Aislantes flexibles
Composición	Papel kraft eléctrico con recubrimiento de resina epóxica en patrón de diamante (DDP)
Clase térmica	A · 105 °C (B · 130 °C en versión reforzada)
Presentación	Rollos, venta por kilogramo
Espesores	0.13 · 0.18 · 0.25 mm
Usos técnicos	Aislamiento y aglomerado entre capas del devanado de transformadores en aceite

■ PROGRAMA DE ENTREGA

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	CARACTERÍSTICA	CLASE
DIAMANTADO DDP 0,13 MM	Rollos · kg	Aislante flexible	A / B
DIAMANTADO DDP 0,18 MM	Rollos · kg	Aislante flexible	A / B
DIAMANTADO DDP 0,25 MM	Rollos · kg	Aislante flexible	A / B