

AISLANTE RÍGIDO PERFILADO · CLASE F

PERFILERÍA GP03 Y DOG BONE SG200

Canales, ángulos y perfiles dog bone de poliéster reforzado con fibra de vidrio para cierre de ranura y soporte de devanados.

■ APLICACIONES RECOMENDADAS

Cierre y bloqueo de ranura, calzado y separación de bobinas en estatores y rotores. El perfil dog bone SG200 asegura mecánicamente la cuña de ranura en máquinas de media y gran potencia.

■ PROPIEDADES SIGNIFICATIVAS

- Poliéster reforzado con fibra de vidrio moldeado en perfil continuo
- Alta resistencia a la compresión y a la vibración en servicio
- No absorbe barniz de impregnación ni se deforma en el horneado
- Suministro en piezas rectas listas para cortar a medida

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Familia	Aislantes · Aislantes rígidos perfilados
Composición	Poliéster reforzado con fibra de vidrio (GP03 / SG200)
Clase térmica	F · 155 °C
Presentación	Canales y ángulos en piezas de 1520 mm; dog bone en tiras de 2743 mm
Perfiles disponibles	Canal GP03-2617 · Ángulo GP03-2877 · Dog Bone SG200 6.35 y 12.7 mm
Usos técnicos	Cierre de ranura, bloqueo de cuñas, soporte y separación de bobinas

■ PROGRAMA DE ENTREGA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	CARACTERÍSTICA	CLASE
1488	CANAL GP03-2617	Piezas de 1520 MM	Aislante rígido	F
1489	ÁNGULO GP03-2877	Piezas de 1520 MM	Aislante rígido	F
1515	DOG BONE SG200 6.35 MM	9.52 × 2743 MM	Aislante rígido	F
1572	DOG BONE SG200 12.7 MM	9.52 × 2743 MM	Aislante rígido	F