

AMARRE Y AJUSTE DE BOBINADOS

REATA DE POLIÉSTER

Cinta plana de poliéster de alta tenacidad, sin elongación en caliente, para el amarre y ajuste de cabezas de bobina.

■ APLICACIONES RECOMENDADAS

Amarre, ajuste y bandaje de cabezas de bobina en estatores y rotores, sujeción de cables de salida y consolidación del devanado antes de la impregnación con barniz.

■ PROPIEDADES SIGNIFICATIVAS

- Poliéster de alta tenacidad, sin encogimiento ni relajación en el horneado
- Borde termosellado que no deshilacha al cortar
- Absorbe barniz de impregnación y queda solidaria al devanado
- Rollos de 200 m en tres anchos de trabajo

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Familia	Materiales de amarre · Reatas de ajuste
Composición	Cinta plana tejida de poliéster de alta tenacidad
Clase térmica	F · 155 °C
Presentación	Rollos de 200 m
Anchos	5 · 7 · 12 mm
Usos técnicos	Amarre y ajuste de cabezas de bobina, sujeción de cables de salida

■ PROGRAMA DE ENTREGA

DESCRIPCIÓN	ANCHO	ROLLO
REATA POLIÉSTER 5 MM	5 MM	200 M
REATA POLIÉSTER 7 MM	7 MM	200 M
REATA POLIÉSTER 12 MM	12 MM	200 M