

TUBO AISLANTE FLEXIBLE · CLASE B / F

SPAGUETTI DE FIBRA DE VIDRIO

Tubo trenzado de fibra de vidrio con barniz de acabado, para aislamiento de conexiones y salidas de bobinado a altas temperaturas.



■ APLICACIONES RECOMENDADAS

Aislamiento de conexiones y empalmes en devanados de motores, transformadores y generadores; protección de cables de salida y puntas de bobina en ambientes de alta temperatura.

■ PROPIEDADES SIGNIFICATIVAS

- Trenzado de fibra de vidrio con barniz de silicona o poliéster de acabado
- Buena flexibilidad para instalación sobre conductores y terminales
- Resistencia dieléctrica estable en clase térmica B (130 °C) o F (155 °C)

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Material base	Fibra de vidrio trenzada con barniz de acabado (silicona o poliéster)
Clase térmica	B (130 °C) / F (155 °C)
Diámetros disponibles	0.5 mm a 25 mm (interior)
Rigidez dieléctrica	≥ 3 kV/mm
Presentación	Rollos y cortes a la medida

Diámetros y clases térmicas específicas disponibles bajo pedido. Confirme las especificaciones en la ficha vigente antes de emitir orden de compra.

DIRECCIÓN

Av. 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante
Quito, Ecuador

TELÉFONO

(593-2) 328 1600

EMAIL

ventas@bobinados.ec

Programa de entrega. Spaguetti de fibra de vidrio con resina acrílica, 1,5 kV, clase F · 180 °C. El diámetro indica la medida nominal y la medida mínima de contracción por estiramiento.

PROGRAMA DE ENTREGA

DESCRIPCIÓN	Ø INTERIOR	M * ROLLO
Spaguetti 3/1.5 mm	3 mm a 1,5 mm	200 m
Spaguetti 4.5/2.25 mm	4,5 mm a 2,25 mm	100 m
Spaguetti 6/3 mm	6 mm a 3 mm	100 m
Spaguetti 9/4.5 mm	9 mm a 4,5 mm	100 m
Spaguetti 12/6 mm	12 mm a 6 mm	100 m
Spaguetti 18/9 mm	18 mm a 9 mm	100 m
Spaguetti 25/12.5 mm	25 mm a 12,5 mm	50 m
Spaguetti 28/14 mm	28 mm a 14 mm	50 m
Spaguetti 40/20 mm	40 mm a 20 mm	50 m
Spaguetti 50/25 mm	50 mm a 25 mm	25 m

El programa de entrega corresponde a la variante con resina acrílica clase F · 180 °C. Las clases B (130 °C) y F (155 °C) de la página 1 corresponden a las variantes con barniz de sílica o poliéster; confirme clase y diámetro al momento del pedido.

DIRECCIÓN

Av. 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante
Quito, Ecuador

TELÉFONO

(593-2) 328 1600

EMAIL

ventas@bobinados.ec