

CABLE DE SALIDA · 155 °C · 600 V

CABLE DE SALIDA UL 3400

Cable de conexión y salida de bobinado, 600 V y 155 °C, certificado UL 3400, del calibre 20 AWG al 4/0 AWG.



■ APLICACIONES RECOMENDADAS

Cables de salida y de conexión interna en motores eléctricos, generadores, transformadores secos y tableros. Se emplea para la unión del devanado con la placa bornera y para el conexionado de arranque.

■ PROPIEDADES SIGNIFICATIVAS

- Conductor de cobre flexible con aislamiento certificado UL 3400
- Temperatura de operación 155 °C, tensión de servicio 600 V
- Alta flexibilidad para el ruteo dentro de la caja de conexión
- Buena resistencia a barnices de impregnación, aceites y solventes

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Familia	Cables · Cables de salida
Certificación	UL 3400
Tensión nominal	600 V
Temperatura de operación	155 °C
Conductor	Cobre flexible
Calibres disponibles	20 AWG a 4/0 AWG

■ PROGRAMA DE ENTREGA · DIÁMETRO EXTERIOR

DESCRIPCIÓN	Ø EXT. (MM)	DESCRIPCIÓN	Ø EXT. (MM)
CABLE DE SALIDA AWG 20	2.435	CABLE DE SALIDA AWG 4	9.723
CABLE DE SALIDA AWG 18	2.664	CABLE DE SALIDA AWG 2	11.401
CABLE DE SALIDA AWG 16	2.986	CABLE DE SALIDA AWG 1	13.42
CABLE DE SALIDA AWG 14	3.361	CABLE DE SALIDA AWG 1/0	14.43
CABLE DE SALIDA AWG 12	4.236	CABLE DE SALIDA AWG 2/0	15.793
CABLE DE SALIDA AWG 10	4.787	CABLE DE SALIDA AWG 3/0	17.202
CABLE DE SALIDA AWG 8	6.466	CABLE DE SALIDA AWG 4/0	18.817
CABLE DE SALIDA AWG 6	8.211		