

CAJA DE CONEXIÓN PARA MOTORES ELÉCTRICOS

CAJAS DE CONEXIÓN CIMED

Cajas de conexión en aluminio o hierro fundido para motores eléctricos, con prensaestopas y tapa atornillada.



■ APLICACIONES RECOMENDADAS

Alojamiento de la bornera y las puntas de bobinado en motores eléctricos trifásicos y monofásicos de carcasas normalizadas NEMA/IEC, protegiendo la conexión del ambiente exterior.

■ PROPIEDADES SIGNIFICATIVAS

- Grado de protección IP55 con junta de sellado en tapa
- Entradas roscadas para prensaestopas métrico o NPT
- Compatibilidad dimensional con carcasas NEMA e IEC estándar

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Material	Plástico de ingeniería Zytel® DuPont, pared reforzada perforable a medida
Grado de protección	IP55
Temperatura	200 °C de trabajo · 240 °C punta máxima · dieléctrico 38 kV/mm
Tamaños disponibles	Compatibles con carcasas 63 a 315 (IEC) / 48 a 445T (NEMA)
Fijación	Tornillería inoxidable, tapa atornillada

Fuente técnica: catálogo de fabricante Cimed — cajas de conexión para motores eléctricos. Dimensiones exactas dependen de la carcasa del motor a equipar.

Programa de entrega. Caja terminal de conexión en Zytel® DuPont, pared reforzada para perforar a medida la entrada y salida de cables.
Temperatura de trabajo 200 °C, punta máxima 240 °C, dieléctrico 38 kV/mm.

PROGRAMA DE ENTREGA

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO
CAJA DE CONEXIÓN FRAME 10P· 63-71	93 MM	93 MM
CAJA DE CONEXIÓN FRAME 11P· 80-90	105 MM	105 MM
CAJA DE CONEXIÓN FRAME 12P· 100-112	115 MM	115 MM
CAJA DE CONEXIÓN FRAME 13P· 132-160	125 MM	125 MM