

RODAMIENTOS DE BOLAS RÍGIDOS DE UNA HILERA

RODAMIENTOS RÍGIDOS DE BOLAS

Rodamientos de bolas serie 62/63/60xx, blindados o sellados, para ejes de motores eléctricos, bombas y ventiladores.

■ APLICACIONES RECOMENDADAS

Soporte del eje rotor en motores de inducción, generadores, bombas centrífugas y ventiladores industriales, en montaje del lado de acople o del lado opuesto al acople.

■ PROPIEDADES SIGNIFICATIVAS

- Pistas y bolas de acero cromo endurecido de alta precisión
- Disponibles blindados (2Z), sellados (2NSE) o abiertos
- Grasa de fábrica de baja fricción para larga vida útil

■ GAMA DE PRODUCTO — SERIES MÁS USADAS EN REBOBINADO

SERIE	EJE (mm)	EXTERIOR (mm)	ANCHO (mm)
6200-6210	10 – 50	30 – 90	9 – 20
6300-6310	10 – 50	35 – 110	11 – 27
6000-6010	10 – 50	26 – 80	8 – 16

Rodamientos de bolas rígidos de una hilera. Dimensiones exactas y carga dinámica/estática por referencia disponibles bajo consulta.

DIRECCIÓN

Av. 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante
Quito, Ecuador

TELÉFONO

(593-2) 328 1600

EMAIL

ventas@bobinados.ec